



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F. e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

RN10074 FANTOM S3 SRC CI ESD
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Aluminium
CALZATURA TIPO "B"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,109



RED PREMIUM



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

Save Flex plus

wingtex

Natural
CONFORT 11

Airtoe
ALUMINIUM

U-POWER
ORIGINAL



DESCRIZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

NORMA EN ISO

VALORE

Scarpe da lavoro caratterizzate da un **design innovativo** in cui **materiali di alta qualità** si combinano per realizzare una calzatura da lavoro di design, sicura e comoda da indossare tutti i giorni.

Fantom è un modello di scarpe antinfortunistiche alte con tomaia in **PU TEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante** con copripuntale di rinforzo in poliuretano e **fodera in morbida pelle di vitello bianca** che avvolge il piede come una calza estendendosi dalla punta al tallone.

Scarpa da lavoro antiscivolo e altamente confortevole per il piede perchè dotata di **sottopiede U-Power Original anatomico, antibatterico e traspirante** in morbida pelle di vitello bianca e **sistema Infinergy® per un ritorno ottimale di energia di oltre il 55%** ad ogni passo aumentando comfort e benessere ogni giorno.

Protezione CI per l'isolamento dal freddo del fondo della calzatura.

Scarpe antinfortunistiche dal design accattivante che garantiscono massima sicurezza e protezione grazie al **puntale AirToe Aluminium** per la protezione delle dita e della parte anteriore del piede.

Il **sistema anti-perforazione Save & Flex PLUS** è **totalmente no metal** ed è costituito da una soletta anti-perforazione che assicura la totale protezione dell'intera pianta del piede essendo direttamente cucita alla tomaia.

PUNTALE "AirToe Aluminium"

Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm

Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm

SOLETTA "Save & Flex® PLUS"

Resistenza alla perforazione N

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'

Assorbimento acqua dopo 60'

Acqua trasmessa dopo 60'

Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm² h)

Coefficiente di permeabilità mg/cm²

FODERA DELLA MASCHERINA

Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm² h)

Coefficiente di permeabilità mg/cm²

Resistenza all'abrasione cicli SECCO

Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

SOTTOPIEDE

Resistenza all'abrasione

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm³

Resistenza alle flessioni mm

Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm

Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)

Assorbimento di energia del tacco J

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°)

SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)

SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)

≥ 14

≥ 14

≥ 1100

< 10⁹ Ω

≤ 30%

≤ 0,2 gr

≥ 0,8

≥ 15

≥ 2

≥ 20

25.600 cicli

12.800 cicli

≥ 400 cicli

≤ 150

≤ 4

≥ 3

≤ 12

≥ 20

≥ 0,31

≥ 0,36

≥ 0,19

≥ 0,22

20345:2022

15,0

15,5

Conforme

Conforme

5,1

0

12,0

97,2

16,6

132,8

Conforme

Conforme

Nessun danneggiamento

58

0

4,0

1,2

46

0,42

0,41

0,33

0,30