

Linea	Modello	Articolo
P&P	GILET WALLY	GGX07 314

ABBIGLIAMENTO INVERNALE

TESSUTI:

100% poliestere 150 D mechanical stretch con laminazione TPU, 5 strati, 140 gr/mq, imbottitura poliestere 240 gr/mq, fodera interna poliestere taffeta 50gr/mq

SPECIFICHE:

Gilet imbottito trapuntato con collo alto alla coreana, chiusura centrale con cerniera, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera e tirazip giallo fluo, 1 tasca al petto chiusa con cerniera e tirazip giallo/fluo, piping giallo/fluo rifrangente silver segmentato sulla spalla e nel carrè posteriore

IMBALLAGGIO:

Cartone da 10

PITTOGRAMMI:
Campi d'impiego:

Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, adatto sia per le mezze stagioni che in presenza di temperature fredde ma non estreme e in presenza di vento sia durante il lavoro sia come articolo casual per il tempo libero.

 **PRIMA CATEGORIA**

INFO TECNICHE:

Colori disponibili: 01 Blu – 09 Grigio

Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Categoria:  **PRIMA**

Certificazioni: UNI EN ISO 13688:2022

PRESTAZIONI:

UNI EN 13688:2022	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

TABELLA TAGLIE:

Misure in cm	S	M	L	XL	XXL	3XL
Torace	55	58	61	64	67	70
Fondo	52	55	58	61	64	67
Lunghezza totale, incluso collo	77	79,5	82,5	85	87,5	89,5

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA NON AMMESSA
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA
	LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 40°C
	ASCIUGARE APPESO GOCCIOLANTE		

Linea	Modello	Articolo
P&P	GILET WALLY	GGX07 314

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi in operazioni di saldatura e procedimenti connessi e di scarsa visibilità.

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali