

A755 - Guanto anti taglio in schiuma di nitrile VHR15

Collezione: Protezione dagli impatti

Gamma: PROTEZIONE MANI

Materiali: TPR, HPPE, Poliestere, Fibra d'acciaio, Elasticizzato, Elasthan

Immersione:

Pacchetto interno: 12

Cartone esterno: 48

Informazioni prodotto

L'innovativo design TPR combinato con una fodera resistente al taglio livello D crea un guanto da impatto con eccezionale destrezza, comfort e protezione. La fodera traspirante di 15 gauge garantisce un'eccezionale destrezza a chi la indossa. Rivestimento in schiuma di nitrile per una presa eccellente in condizioni di umido e secco. Cuciture del pollice rinforzate, palmi imbottiti esterni e interni per una maggiore durata. Adatto all'uso con dispositivi touchscreen. Progettato specificatamente per le industrie petrolchimiche.

Protezione dagli impatti

Le lesioni alle mani sono quelle più comuni e frequenti nei luoghi di lavoro. Questa linea di guanti fornisce una protezione basilare contro i rischi da impatto in numerose situazioni di pericolo.

PROTEZIONE MANI

È disponibile un'ampia e crescente gamma di modelli per la protezione delle mani. Per aiutare a soddisfare ogni esigenza. Nella produzione dell'ampia gamma di modelli per la protezione delle mani di Portwest vengono utilizzati solo i migliori materiali e metodi di fabbricazione....

Norme

EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5
EN 388 : 2016+A1: 2018 (4X42FP)
EN 407: 2020 (X1XXXX)
ANSI/ISEA 105: 2016 Livello TAGLIO (A7)
ANSI/ISEA 105: 2016 Livello ABRASIONE (6)
ANSI/ISEA 105: 2016 (3)
ANSI/ISEA 138: 2019 Livello 2



Caratteristiche

- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello F
- Cavallo del pollice rinforzato e palmo imbottito
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- La fodera da 15 gauge offre il miglior equilibrio tra destrezza e durata
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A7

A755 - Guanto anti taglio in schiuma di nitrile VHR15**Codice doganale: 6116102091****Laboratorio**

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n...: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777/22834-02/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A755K3RXS	Nero/Verde	58.0	31.0	38.0	0.2210	0.0683	5036108440528	25036108927764
A755K3RS	Nero/Verde	65.0	40.0	28.0	0.2250	0.0728	5036108381876	25036108866490
A755K3RM	Nero/Verde	65.0	40.0	28.0	0.2320	0.0728	5036108381869	25036108866483
A755K3RL	Nero/Verde	65.0	40.0	28.0	0.2690	0.0728	5036108381852	25036108866476
A755K3RXL	Nero/Verde	65.0	40.0	28.0	0.2740	0.0728	5036108381883	25036108866506
A755K3RXXL	Nero/Verde	65.0	40.0	28.0	0.2900	0.0728	5036108381890	25036108866513
A755K3RXXXL	Nero/Verde	58.0	31.0	38.0	0.9990	0.0683	5036108453603	25036108940084
A755K3R4XL	Nero/Verde	58.0	31.0	38.0	0.9990	0.0683	5036108453610	25036108940091