

THE GLOBAL BENCHMARK
FOR QUALITY, SAFETY,
AND DESIGN.

SUPERPLASMA AQ HI VIZ CE



STANDARD

EN 397 I -30°C / LD / MM



EN 12492

solo per le seguenti clausole:
Capacità di assorbimento dell'energia d'urto
4.2.1.2 impatto frontale, 4.2.1.3 impatto laterale, 4.2.1.4 impatto posteriore
4.2.2 | Penetrazione



MATERIALE

CALOTTA ESTERNA:
Polipropilene HD



CALOTTA INTERNA:
Neopor® Cycled® by BASF | EPS
ottenuto dal riciclo chimico di rifiuti plastici.

FASCIA FRONTALE:
Nylon PA morbido



TEMPERATURA DI UTILIZZO

-30°C / +50°C



PESO

390 g



TAGLIA

Universale e regolabile da 51 a 63 cm



WHE00105

○ 201	● 224	○ 241
● 221	● 208	● 251
● 222	● 210	● 253
● 223		



CATEGORIA

II

TECNOLOGIE

- **SISTEMA QUICK FIT** Sistema di regolazione taglia che garantisce la massima stabilità.
- **IMBOTTITURA 2DRY** Tessuto con tecnologia traspirante per un comfort prolungato.
- **AERAZIONE** 14 fessure di aerazione che migliorano traspirabilità e comfort.
- **GRIGLIA ANTI-INTRUSIONE** Impedisce ai detriti di entrare nei canali di ventilazione.
- **ANELLO REGGICASCO** Consente un aggancio sicuro del casco all'imbrago o ad altri equipaggiamenti.
- **PUNTI DI ATTACCO PER ADATTATORE CUFFIE ANTIRUMORE** Progettati per l'applicazione sul casco delle cuffie antirumore.
- **PUNTI DI ATTACCO PER VISIERA** Punti di attacco per l'applicazione della visiera sul casco.
- **ADESIVI RIFRANGENTI** Adatti a condizioni di scarsa visibilità.
- **CLIP FERMALAMPADA LUMINESCENTI INTEGRATE** Progettato con 4 clips per l'applicazione delle lampade.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION