

EUROCORD®

POMPE ACQUA/ 10



							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
25	31	10	30	-	338	-	40
30	36	10	30	-	411	-	40
40	46	10	30	-	558	-	40
45	52	10	30	-	663	-	40
50	57	10	30	-	751	-	40
60	67	10	30	-	990	-	40
70	77	10	30	-	1081	-	40
75	85	10	30	-	1173	-	40
80	87	10	30	-	1308	-	20/40
90	97	10	30	-	1464	-	20/40
100	108	10	30	-	1660	-	20/40
120	128	10	30	-	2360	-	20
150	160	10	30	-	3400	-	20
203	217	10	30	-	6164	-	20
254	270	10	30	-	7450	-	20
305	316	10	30	-	10449	-	20

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: EUROCORD® POMPE ACQUA - WATER LAYFLAT W.P. 10 BAR



TUBE: natural and synthetic rubber
REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile
COVER: weather resistant synthetic rubber
APPLICATION: for discharge of water in agricultural and industrial applications.
SURFACE: smooth with fabric impression.



SEELE: natur- und synthetischer gummi
EINLAGE: hochzugfeste synthetische einlage
DECKE: wetter- und abriebfester synthetischer gummi
ANWENDUNG: zur verwendung in industrie und landwirtschaft
OBERFLÄCHE: stoffimpression.



SUSTRATO: caucho natural y sintético
REFUERZO: inserciones textiles con alta resistencia
COBERTURA: en caucho sintético resistente a los agents atmosféricos
USO: para el suministro de agua en agricultura e industria
SUPERFICIE: con impresión de tela.



TUBE: caoutchouc naturel et synthétique
REINFORCEMENT: insertion textile haute tenacite
REVETEMENT: caoutchouc synthétique résistant aux agents atmosphériques
APPLICATION: refoulement d'eau dans l'industrie et l'agriculture
SURFACE: impression textile

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA,
 TEMPERATURE: -25°C / +70° -13°F / +158°F

NORMS, NORMEN, NORMAS, NORMES: ISO 1307

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it